



Descrição

SELACALHA VEDACIT é um selante flexível de alta aderência especialmente destinado a vedar calhas e rufos metálicos, PVC e de fibrocimento.

Permite colagens, emendas e vedações flexíveis, impermeáveis e de alta durabilidade.

É fácil de aplicar e tem ação rápida possibilitando que as peças possam ser solicitadas após 24 horas em temperaturas normais.

Características

Densidade: 0,96 g/cm³

Aparência: Inflamável, nas cores: transparente e alumínio

Composição básica: resina sintética

Validade: 9 meses

Aplicação

Campos de Aplicação

SELACALHA VEDACIT é indicado para:

- selar, emendar e vedar: junções de calhas e rufos, parafusos em telhas;
- colagem de cantoneiras;
- montagem e reforma de baús;
- calafetações em geral.

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfície deve estar perfeitamente limpa e seca, isenta de pó e óleo.

Aplicação

Cortar o bico do cartucho, colocá-lo na pistola adequada e aplicá-lo no local desejado.

A secagem superficial do produto inicia-se cerca de 10 minutos após sua aplicação.

Consumo aproximado

3 m / cartucho para aplicação em aberturas de 1 x 1 cm

Embalagens

[Bisnaga - 300 gr](#)

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor.

EPI (Equipamento de proteção individual)

Avental de PVC

Luvas de PVC

Máscara semifacial com filtro adequado para vapores orgânicos

Óculos de Segurança

Primeiros socorros

Contato com os olhos: lavar com bastante água, durante pelo menos 15 minutos. Procurar um médico.

Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Inalação: remover para ambiente fresco e ventilado.

Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.

Procedimentos gerais: - Caso o produto já tenha secado na pele, remover com óleo vegetal. Lavar com bastante água e sabão. Aplicar creme hidratante.

Folheto

